PoreFILLER® A-1K

Einkomponenten-Porenfüller für den Innenbereich

Topcoat auf Acrylbasis, speziell formuliert, um alle Poren seines Granulats schließt

Beschreibung

Versiegelungsmasse für dekorative Kiesböden. Nachdem das Aushärten abgeschlossen ist, wird eine transparente Filmschicht gebildet.

Merkmale und Vorteile

- Bildet eine hydrophobe Schicht auf der Oberfläche
- Hohe Kratzfestigkeit der Oberflächenbeschichtung
- Hervorragende Haftung auf Steinteppichoberflächen
- Nach dem Auftragen des Steinteppichs einfach auf senkrechten und waagerechten Flächen anzubringen
- Beständig gegen UV-Strahlen und Verschmutzung
- Langlebig, auch bei extrem hohen und extrem niedrigen Temperaturen (-10 °C, + 40 °C)

Anwendungsbereiche

- Ausstellungsräume im Innenbereich
- Wohnbereiche
- Einkaufszentren
- Supermärkte Öffentliche Gebäude
- Büros Schulen und Hochschulen

Verpackungsarten

10kg | 20kg

Technische Daten

Topfzeit : ± 30 minuten (20 °C)
Trockenzeit : 7 stunden (25 °C)
Begehbar nach : 24 stunden

Paletten Beschreibung

10kg	50stck X 10kg	Total 500kg
20kg	25stck X 20kg	Total 500kg

Verbrauch Abhängig Granulatgröße (1m²)

0,4 - 0,8 mm	300 gr	2 - 3 mm	800 gr
0,8 - 1,2 mm	450 gr	2 - 4 mm	950 gr
1,5 - 2,5 mm	600 gr	3 - 5 mm	1.150 gr

Bewerbungsverfahren

Einfach mit einem glaswischer aufzutragen.
Niemals mit einem Pinsel auftragen!