

Couche de finition à base d'acrylique spécialement formulée pour fermer tous les pores des granulés



Caractéristiques et Avantages

- Forme une couche hydrophobe à la surface
- Haute résistance aux rayures sur le revêtement de surface
- Excellente adhérence sur la surface du moquette de pierre
- Après l'application du moquette de pierre facile à appliquer sur les surfaces verticales et horizontales
- Résistant aux rayons UV et à la pollution
- Durable, même après exposition à des températures extrêmement élevées et extrêmement basses (-10 °C, + 40 °C)

La Description

Composé d'étanchéité pour sols décoratifs en gravier. Une fois le durcissement terminé, une couche de film transparent est formée.

Zone D'application

- Intérieur
- Salles d'exposition, Espaces de vie
- Magasins, Supermarchés
- Bâtiments publics, Bureaux
- Écoles et collèges

Type d'emballage 10kg 20kg

Description de la palette

10kg	50pièces X 10kg	Total 500kg
20kg	25pièces X 20kg	Total 500kg

Données Techniques

Délai d'utilisation : ± 30 minutes (20 °C)

Temps de séchage : 7 heures (25 °C)

Praticable après : 24 heures

Consommation Dépend de la taille des granules (1m²)

0,4 - 0,8 mm	300 gr	2 - 3 mm	800 gr
0,8 - 1,2 mm	450 gr	2 - 4 mm	950 gr
1,5 - 2,5 mm	600 gr	3 - 5 mm	1.150 gr

Procédure D'application

Facile à appliquer avec un glace-essuie.

Ne jamais appliquer au pinceau!