

Topcoat auf Acrylbasis, speziell formuliert, um alle Poren seines Granulats schließt



## Beschreibung

Versiegelungsmasse für dekorative Kiesböden. Nachdem das Aushärten abgeschlossen ist, wird eine transparente Filmschicht gebildet.

## Merkmale und Vorteile

- Bildet eine hydrophobe Schicht auf der Oberfläche
- Hohe Kratzfestigkeit der Oberflächenbeschichtung
- Hervorragende Haftung auf Steinteppichoberflächen
- Nach dem Auftragen des Steinteppichs einfach auf senkrechten und waagerechten Flächen anzubringen
- Beständig gegen UV-Strahlen und Verschmutzung
- Langlebig, auch bei extrem hohen und extrem niedrigen Temperaturen (-10 °C, + 40 °C)

## Anwendungsbereiche

- Ausstellungsräume im Innenbereich
- Wohnbereiche
- Einkaufszentren
- Supermärkte Öffentliche Gebäude
- Büros Schulen und Hochschulen

Verpackungsarten 10kg 20kg

## Paletten Beschreibung

10kg	50stck X 10kg	Total 500kg
20kg	25stck X 20kg	Total 500kg

## Verbrauch Abhängig Granulatgröße (1m<sup>2</sup>)

0,4 - 0,8 mm	300 gr	2 - 3 mm	800 gr
0,8 - 1,2 mm	450 gr	2 - 4 mm	950 gr
1,5 - 2,5 mm	600 gr	3 - 5 mm	1.150 gr

## Technische Daten

**Topfzeit:** ± 30 minuten (20 °C)  
**Trockenzeit:** 7 stunden (25 °C)  
**Begehbar nach:** 24 stunden

## Bewerbungsverfahren

Einfach mit einem glaswischer aufzutragen.  
 Niemals mit einem Pinsel auftragen!